



PARKETTKOLLEKTION 2027

Ausschreibungstexte

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche · Landhausdiele & Schlossdiele XL

Leistungsbeschreibung nach DIN 18356 (VOB/C) – Parkett- und Holzpflasterarbeiten
18 Positionen Parkett · Zusatzpositionen Untergrund, Verlegung, Ersteinpflege
Stand 10/2026

Holz Adrian GmbH

1. Industriestraße 14 · 68766 Hockenheim

Tel. 06205 37965-0 · mail@holz-adrian.de · www.adomo.de

00 HINWEISE ZUR VERWENDUNG

Diese Texte unterstützen Architekten, Planer und Verarbeiter bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen für ADOMO Parkett. Sie können vollständig oder in Auszügen übernommen und an das jeweilige Bauvorhaben angepasst werden.

- Platzhalter „.....“ sind projektbezogen zu ergänzen bzw. Nichtzutreffendes zu streichen.
- Die Ordnungszahlen (OZ) sind Vorschläge und können an die Gliederung des eigenen LV angepasst werden.
- Bei öffentlichen Ausschreibungen ist die Produktangabe mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu verwenden; die Felder „Angebotenes Fabrikat/Typ“ sind vom Bieter auszufüllen.
- Schlossdielen über 22 cm Breite (Schlossdielen XL) sind auf Heizestrich immer vollflächig zu verkleben.
- Es gelten die aktuelle Verlege- und Pflegeanleitung sowie die technischen Datenblätter von ADOMO.

Positionsübersicht

OZ	Produkt	Art.-Nr.	Format	Sortierung	Oberfläche
01.01.0010	Eiche Monaco	AP101	14 x 190 x 1.900	Leicht astig	gebürstet, naturgeölt
01.01.0020	Eiche Santorini	AP102	14 x 190 x 1.900	Leicht astig	gebürstet, geölt in Rohholzoptik
01.01.0030	Eiche Singapur	AP107	14 x 190 x 1.900	Natur	gebürstet, naturgeölt
01.01.0040	Eiche Toronto	AP108	14 x 190 x 1.900	Natur	gebürstet, geölt in Rohholzoptik
01.01.0050	Eiche Bogota	AP109	14 x 190 x 1.900	astig	leicht gebürstet, mattlackiert
01.01.0060	Eiche Yellowstone	AP113	14 x 190 x 1.900	astig	handgehobelt, naturgeölt
01.01.0070	Eiche Yosemite 2.0	AP114	14 x 190 x 1.900	astig	handgehobelt (Shrank Face), naturgeölt
01.01.0080	Eiche Yucatan	AP115	14 x 190 x 1.900	astig	gebürstet, kerngeräuchert, naturgeölt
01.01.0090	Eiche Atacama	AP116	14 x 190 x 1.900	astig	gebürstet, geölt in Rohholzoptik
01.01.0100	Eiche Portofino	AP117	14 x 190 x 1.900	astig	gebürstet, naturgeölt
01.01.0110	Eiche Super Country	AP118	14 x 190 x 1.900	Super astig	gebürstet, naturgeölt
01.02.0010	Eiche Halifax XL	AP103	15 x 260 x 2.200	Leicht astig	gebürstet, naturgeölt
01.02.0020	Eiche Boston XL	AP104	15 x 260 x 2.200	Leicht astig	gebürstet, geölt in Rohholzoptik
01.02.0030	Eiche Tafelberg XL	AP110	15 x 260 x 2.200	astig	gebürstet, naturgeölt
01.02.0040	Eiche Lima XL	AP111	15 x 260 x 2.200	astig	gebürstet, geölt in Rohholzoptik
01.02.0050	Eiche Amalfi XL	AP112	15 x 260 x 2.200	astig	handgehobelt, naturgeölt
01.02.0060	Eiche Matterhorn XL	AP119	15 x 260 x 2.200	Super astig	gebürstet, naturgeölt
01.02.0070	Eiche Oklahoma XL	AP120	15 x 260 x 2.200	Super astig	gebürstet, geölt in Rohholzoptik

01 VORBEMERKUNGEN

Geltende Regelwerke

Für die Ausführung gelten die VOB/C, insbesondere DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“, DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ sowie die Verlegeanleitung und die technischen Datenblätter des Herstellers in der jeweils gültigen Fassung.

Prüfung des Untergrundes

Der Untergrund ist vor Beginn der Arbeiten auf Eignung zu prüfen. Er muss frei von textilen Altbelägen, sauber, dauerhaft trocken, eben, fest und tragfähig sein. Unebenheiten von mehr als 2 mm auf 1 m sind auszugleichen. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich mitzuteilen.

Restfeuchte

Die Restfeuchte des Estrichs ist vor der Verlegung mit dem CM-Gerät zu prüfen und zu protokollieren. Zulässige Werte unbeheizt: Zementestrich $\leq 2,0$ CM-%, Calciumsulfatestrich $\leq 0,5$ CM-%. Beheizt: Zementestrich $\leq 1,8$ CM-%, Calciumsulfatestrich $\leq 0,3$ CM-%. Heizestriche sind vorab nach Aufheizprotokoll zu trocknen.

Raumklima

Während und nach der Verlegung sind eine Raumtemperatur von mind. 18 °C und eine relative Luftfeuchte von 40–65 % sicherzustellen. Die Parkettpakete sind 48 Stunden vor der Verlegung geschlossen im Verlegeraum zu akklimatisieren und erst unmittelbar vor der Verlegung zu öffnen.

Fußbodenheizung

Das Parkett ist für Warmwasser-Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264 geeignet. Maximale Heizleistung 55 W/m², Oberflächentemperatur an keiner Stelle über 29 °C. Für einen optimalen Wärmedurchgang wird die vollflächige Verklebung empfohlen; Dielen über 22 cm Breite sind auf Heizestrich immer vollflächig zu verkleben.

Fugen

Zu Wänden und festen Bauteilen ist eine Randfuge von 12–15 mm einzuhalten. Bewegungsfugen des Estrichs sind in den Parkettboden zu übernehmen. Bei schwimmender Verlegung sind Türdurchgänge sowie Flächen über 12 m in Dielenrichtung bzw. 8 m in Querrichtung durch Fugen zu trennen.

Schutz

Fertig verlegte Flächen sind bis zur Abnahme vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen (siehe Zusatzposition).

02 PARKETT – LANDHAUSDIELE 190 MM

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche, Format 14 x 190 x 1.900 mm, Nutzschicht 3 mm. Verpackungseinheit: 1 Paket = 8 Dielen = 2,888 m². Dämmung, Dampfbremse, Klebstoff, Sockelleisten und Ersteinpflege sind in den Zusatzpositionen (Abschnitt 04) erfasst.

01.01.0010 Fertigparkett Eiche Monaco, Landhausdiele 14 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Landhausdiele 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Monaco, Art.-Nr. AP101, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: leicht astig – lebendiges Holzbild mit wenig Splintanteil

Format: 14 x 190 x 1.900 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 3 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 14 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig naturgeölt

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: schwimmend auf Trittschalldämmung / vollflächig verklebt – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.01.0020 Fertigparkett Eiche Santorini, Landhausdiele 14 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Landhausdiele 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Santorini, Art.-Nr. AP102, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: leicht astig – lebendiges Holzbild mit wenig Splintanteil

Format: 14 x 190 x 1.900 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 3 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 14 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig geölt in Rohholzoptik

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: schwimmend auf Trittschalldämmung / vollflächig verklebt – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.01.0030 Fertigparkett Eiche Singapur, Landhausdiele 14 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Landhausdiele 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Singapur, Art.-Nr. AP107, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: Natur – ruhiges Holzbild mit kleinen Ästen und wenig Splint

Format: 14 x 190 x 1.900 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 3 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 14 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig naturgeölt

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: schwimmend auf Trittschalldämmung / vollflächig verklebt – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.01.0040 Fertigparkett Eiche Toronto, Landhausdiele 14 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Landhausdiele 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Toronto, Art.-Nr. AP108, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: Natur – ruhiges Holzbild mit kleinen Ästen und wenig Splint

Format: 14 x 190 x 1.900 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 3 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 14 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig geölt in Rohholzoptik

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: schwimmend auf Trittschalldämmung / vollflächig verklebt – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.01.0050 Fertigparkett Eiche Bogota, Landhausdiele 14 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Landhausdiele 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Bogota, Art.-Nr. AP109, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: astig – ausdrucksstarkes Holzbild mit Ästen und Splintanteil

Format: 14 x 190 x 1.900 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 3 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 14 mm

Oberfläche: leicht gebürstet, werkseitig mattlackiert

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: schwimmend auf Trittschalldämmung / vollflächig verklebt – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.01.0060 Fertigparkett Eiche Yellowstone, Landhausdiele 14 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Landhausdiele 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Yellowstone, Art.-Nr. AP113, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: astig – ausdrucksstarkes Holzbild mit Ästen und Splintanteil

Format: 14 x 190 x 1.900 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 3 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 14 mm

Oberfläche: handgehobelt, werkseitig naturgeölt

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: schwimmend auf Trittschalldämmung / vollflächig verklebt – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.01.0070 Fertigparkett Eiche Yosemite 2.0, Landhausdiele 14 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Landhausdiele 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Yosemite 2.0, Art.-Nr. AP114, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: astig – ausdrucksstarkes Holzbild mit Ästen und Splintanteil

Format: 14 x 190 x 1.900 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 3 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 14 mm

Oberfläche: handgehobelt (Shrank Face), werkseitig naturgeölt

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: schwimmend auf Trittschalldämmung / vollflächig verklebt – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge

_____ m²

EP _____ €

GP _____ €

01.01.0080 Fertigparkett Eiche Yucatan, Landhausdiele 14 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Landhausdiele 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Yucatan, Art.-Nr. AP115, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: astig – ausdrucksstarkes Holzbild mit Ästen und Splintanteil

Format: 14 x 190 x 1.900 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 3 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 14 mm

Oberfläche: gebürstet, kerngeräuchert, werkseitig naturgeölt

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: schwimmend auf Trittschalldämmung / vollflächig verklebt – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge

_____ m²

EP _____ €

GP _____ €

01.01.0090 Fertigparkett Eiche Atacama, Landhausdiele 14 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Landhausdiele 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Atacama, Art.-Nr. AP116, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: astig – ausdrucksstarkes Holzbild mit Ästen und Splintanteil

Format: 14 x 190 x 1.900 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 3 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 14 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig geölt in Rohholzoftik

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: schwimmend auf Trittschalldämmung / vollflächig verklebt – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge

_____ m²

EP _____ €

GP _____ €

01.01.0100 Fertigparkett Eiche Portofino, Landhausdiele 14 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Landhausdiele 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Portofino, Art.-Nr. AP117, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: astig – ausdrucksstarkes Holzbild mit Ästen und Splintanteil

Format: 14 x 190 x 1.900 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 3 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 14 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig naturgeölt

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: schwimmend auf Trittschalldämmung / vollflächig verklebt – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge

_____ m²

EP _____ €

GP _____ €

01.01.0110 Fertigparkett Eiche Super Country, Landhausdiele 14 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Landhausdiele 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Super Country, Art.-Nr. AP118, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: super astig – sehr lebhaftes Holzbild mit ausgeprägten Wuchsmerkmalen

Format: 14 x 190 x 1.900 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 3 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 14 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig naturgeölt

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: schwimmend auf Trittschalldämmung / vollflächig verklebt – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

03 PARKETT – SCHLOSSDIELE XL 260 MM

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche, Format 15 x 260 x 2.200 mm, Nutzschicht 4 mm. Verpackungseinheit: 1 Paket = 6 Dielen = 3,432 m². Auf Heizestrich ist die Schlossdiele XL immer vollflächig zu verkleben. Zusatzpositionen siehe Abschnitt 04.

01.02.0010 Fertigparkett Eiche Halifax XL, Schlossdiele XL 15 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Schlossdiele XL 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Halifax XL, Art.-Nr. AP103, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: leicht astig – lebendiges Holzbild mit wenig Splintanteil

Format: 15 x 260 x 2.200 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 4 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 15 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig naturgeölt

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: vollflächig verklebt (auf Heizestrich zwingend) / schwimmend (nur ohne Fußbodenheizung) – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.02.0020 Fertigparkett Eiche Boston XL, Schlossdiele XL 15 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Schlossdiele XL 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Boston XL, Art.-Nr. AP104, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: leicht astig – lebendiges Holzbild mit wenig Splintanteil

Format: 15 x 260 x 2.200 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 4 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 15 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig geölt in Rohholzoptik

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: vollflächig verklebt (auf Heizestrich zwingend) / schwimmend (nur ohne Fußbodenheizung) – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.02.0030

Fertigparkett Eiche Tafelberg XL, Schlossdiele XL 15 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Schlossdiele XL 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADO MO, Typ Eiche Tafelberg XL, Art.-Nr. AP110, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: astig – ausdrucksstarkes Holzbild mit Ästen und Splintanteil

Format: 15 x 260 x 2.200 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 4 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 15 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig naturgeölt

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: vollflächig verklebt (auf Heizestrich zwingend) / schwimmend (nur ohne Fußbodenheizung) – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge

m²

EP €

GP €

01.02.0040

Fertigparkett Eiche Lima XL, Schlossdiele XL 15 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Schlossdiele XL 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADO MO, Typ Eiche Lima XL, Art.-Nr. AP111, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: astig – ausdrucksstarkes Holzbild mit Ästen und Splintanteil

Format: 15 x 260 x 2.200 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 4 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 15 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig geölt in Rohholzoptik

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: vollflächig verklebt (auf Heizestrich zwingend) / schwimmend (nur ohne Fußbodenheizung) – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge

m²

EP €

GP €

01.02.0050 Fertigparkett Eiche Amalfi XL, Schlossdiele XL 15 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Schlossdiele XL 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Amalfi XL, Art.-Nr. AP112, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: astig – ausdrucksstarkes Holzbild mit Ästen und Splintanteil

Format: 15 x 260 x 2.200 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 4 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 15 mm

Oberfläche: handgehobelt, werkseitig naturgeölt

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: vollflächig verklebt (auf Heizestrich zwingend) / schwimmend (nur ohne Fußbodenheizung) – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.02.0060 Fertigparkett Eiche Matterhorn XL, Schlossdiele XL 15 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Schlossdiele XL 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Matterhorn XL, Art.-Nr. AP119, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: super astig – sehr lebhaftes Holzbild mit ausgeprägten Wuchsmerkmalen

Format: 15 x 260 x 2.200 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 4 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 15 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig naturgeölt

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: vollflächig verklebt (auf Heizestrich zwingend) / schwimmend (nur ohne Fußbodenheizung) – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.02.0070

Fertigparkett Eiche Oklahoma XL, Schlossdiele XL 15 mm

Mehrschicht-Fertigparkett Eiche als Schlossdiele XL 1-Stab liefern und nach Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht verlegen.

Fabrikat: ADOMO, Typ Eiche Oklahoma XL, Art.-Nr. AP120, oder gleichwertig

Holzart: Eiche (Quercus spp.)

Sortierung: super astig – sehr lebhaftes Holzbild mit ausgeprägten Wuchsmerkmalen

Format: 15 x 260 x 2.200 mm (Dicke x Breite x Länge)

Aufbau: 3-Schicht – Nutzschicht Eiche 4 mm, Mittellage Hevea 9 mm, Gegenzug Eucalyptus 2 mm, Gesamtdicke 15 mm

Oberfläche: gebürstet, werkseitig geölt in Rohholzoptik

Kanten / Verbindung: 4-seitig gefast, Drop-Down-Klickverbindung, leimlos

Holzfeuchte: 7 % (± 2 %) bei Auslieferung

Fußbodenheizung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/(m·K), Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m²K/W

Nachhaltigkeit: schadstoffgeprüft, QNG-ready

Verlegemuster: Englischer Verband / wilder Verband, Kopfstoßversatz mind. 40 cm, Dielenrichtung

Verlegeart: vollflächig verklebt (auf Heizestrich zwingend) / schwimmend (nur ohne Fußbodenheizung) – Nichtzutreffendes streichen

Untergrund:, Fußbodenheizung: ja / nein

Angebotenes Fabrikat/Typ:

Menge

_____ m²

EP _____ €

GP _____ €

04 ZUSATZPOSITIONEN

Untergrund

01.03.0010 CM-Messung Estrichfeuchte

Restfeuchte des Estrichs mittels CM-Methode an den vom AG bzw. Heizungsbauer markierten Messstellen prüfen und protokollieren. Protokoll dem AG übergeben.

Estrichart: Zementestrich / Calciumsulfatestrich, beheizt / unbeheizt

Menge _____ Stck EP _____ € GP _____ €

01.03.0020 Untergrund reinigen und grundieren

Untergrund von Staub und losen Bestandteilen reinigen, haftmindernde Schichten entfernen. Grundierung passend zu Untergrund und Klebstoffsystem auftragen; auf Heizestrich dampfbremsende Grundierung.

Fabrikat Grundierung:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.03.0030 Ausgleichsspachtelung bis 3 mm

Unebenheiten über 2 mm auf 1 m mit für Parkett geeigneter Spachtelmasse ausgleichen, mittlere Schichtdicke bis 3 mm.

Fabrikat Spachtelmasse:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

Schwimmende Verlegung

01.03.0040 Dampfbremse PE-Folie 0,2 mm

PE-Folie 0,2 mm, diffusionshemmend und alterungsbeständig, vollflächig mit 20 cm Überlappung verlegen und an den Wänden wannenartig ca. 5 cm hochziehen. Überstand nach der Verlegung höhengleich abschneiden.

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.03.0050 Trittschalldämmung max. 3 mm

Trittschalldämmunterlage für schwimmend verlegtes Mehrschichtparkett, Dicke max. 3 mm, stoßend ohne Überlappung verlegen. Bei Fußbodenheizung mit geringem Wärmedurchlasswiderstand.

Fabrikat / Typ:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.03.0060 Bewegungsfuge / Trennfuge mit Profil

Trennfuge in Türdurchgängen bzw. an Flächengrenzen ausbilden und mit Übergangsprofil abdecken.

Profil: Material, Oberfläche, Befestigung

Menge _____ m EP _____ € GP _____ €

Vollflächige Verklebung

01.03.0070 Zulage vollflächige Verklebung

Zulage zu den Parkettpositionen für vollflächige Verklebung auf dem Untergrund mit elastischem, für Mehrschichtparkett und Heizestrich geeignetem Parkettklebstoff, emissionsarm. Auftrag mit Zahnspachtel mind. TKB B11 nach Herstellerangaben. Eine zusätzliche Fugenverleimung ist nicht erforderlich.

Fabrikat Klebstoff:

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

Abschlussarbeiten

01.03.0080 Sockelleiste liefern und montieren

Sockelleiste passend zum Parkett liefern und an der Wand befestigen (nicht am Parkett). Ecken auf Gehrung, Stöße passgenau.

Ausführung: Material, Höhe mm, Oberfläche, Befestigung geklipst / geklebt / geschraubt

Menge _____ m EP _____ € GP _____ €

01.03.0090 Rohrmanschette

Heizungsröhrdurchführung im Parkett ausbilden (Bohrung Röhrdurchmesser + 20 mm, Passstück einsetzen und verleimen) und mit Rohrmanschette abdecken.

Röhrdurchmesser: mm

Menge _____ Stck EP _____ € GP _____ €

Ersteinpflege und Schutz

01.03.0100 Ersteinpflege geölter Oberflächen

Werkseitig geölte Parkettoberfläche nach der Verlegung mit Hartwachsöl einpflegen: Fläche reinigen, Hartwachsöl dünn und gleichmäßig auftragen, Überschuss abnehmen bzw. maschinell mit weißem Pad egalisieren. Trocknungszeiten nach Herstellerangabe beachten.

Produkt: ADOMO Hartwachsöl (Naturöl- und kerngeräucherte Oberflächen) bzw. ADOMO Hartwachsöl Light (Oberflächen in Rohholzoptyk), oder gleichwertig
Entfällt bei werkseitig mattlackierten Oberflächen (Eiche Bogota).

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

01.03.0110 Pflegeset übergeben

Pflegeprodukte für die Unterhaltsreinigung und Auffrischung samt Pflegeanleitung an den AG übergeben.

Inhalt: ADOMO Wischpflege, ADOMO Pflegewachs, Pflegeanleitung

Menge _____ Psch EP _____ € GP _____ €

01.03.0120 Schutzabdeckung

Fertig verlegte Parkettflächen bis zur Abnahme mit diffusionsoffenem Abdeckvlies schützen, Stöße abkleben (kein Klebeband direkt auf der Parkettoberfläche). Nach Abschluss der Arbeiten entfernen und entsorgen.

Menge _____ m² EP _____ € GP _____ €

05 HERSTELLER & BERATUNG

ADOMO ist die Eigenmarke der Holz Adrian GmbH. Für Fragen zu Produkten, Mustern, technischen Unterlagen und Nachweisen (Schadstoffprüfung, QNG) stehen wir gerne zur Verfügung.

Holz Adrian GmbH

1. Industriestraße 14

68766 Hockenheim

Tel. 06205 37965-0

mail@holz-adrian.de

www.adomo.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen technischen Datenblätter sowie die Verlege- und Pflegeanleitung.